

Płyty fotopolimerowe firmy MacDermid

Zasady użytkowania i składowania – informacje ogólne

- Płyty należy wyjmować tylko w pomieszczeniu z filtrami UV
- Płyta powinna być położona na równym podłożu tak, aby warstwa zabezpieczająca była na górze
- Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na płyty
- Przechowywać na płasko

Obchodzenie się z płytami przed obróbką

Po wyjęciu z pudełka płyty powinny być układane w stos nie wyższy niż 4 cm (bez przekładek)

Płyty powinny być przechowywane w chłodnym (do 32°C) i ciemnym miejscu aż do momentu ich użycia. Należy unikać przedłużonej ekspozycji na światło w pomieszczeniu lub światło dzienne (dłuższej niż 15 min.). Jeżeli wystąpi konieczność zostawienia płyt w świetle dziennym, należy umieścić je na gładkiej, płaskiej powierzchni w pozycji odwróconej.

Należy unikać następujących czynników, które mogą negatywnie wpłynąć na grubość płyty:

- układania ciężkich przedmiotów na płyty
- zanieczyszczeń pomiędzy płytami
- układania dużych formatów na mniejsze formaty
- umieszczania płyt lub stosu płyt na brzegu stołu z częścią płyt wystającą poza krawędź stołu
- układania nierównego stosu płyt

Płyty przechowywane w oryginalnych opakowaniach z zachowaniem warunków składowania zachowują walory użytkowe i objęte są gwarancją przez okres 6 miesięcy od daty dostawy/odbioru towaru. Dla celów gwarancyjnych użytkownik powinien zabezpieczyć pełne dane z etykiety towaru, bez których Wolff Trading nie może przyjmować i obsługiwać reklamacji.

Przed użyciem należy zapoznać się z informacjami zawartymi w Specyfikacji Technicznej.